27710 - Flexvent H R 1/2 nikeliuotas

Produkto duomenų lapas 2025/10/15

Kompaktiškas dizainas, didelis veiksmingumas ir užtikrintas šildymo bei oro kondicionavimo sistemų veikimas. Sistemos vandenyje esantis oras gali sukelti koroziją ir sumažinti šilumos perdavimą. Flexvent montuojami orui kauptis būdingose vietose.
Flexvent korpuse susikaupęs oras priverčia viduje esančią plūdę leistis žemyn ir atidaryti oro išleidimo vožtuvą. Orui išėjus, plūdė vėl pakyla ir uždaro vožtuvą.

Privalumai

- Dėl nedidelių gabaritų nuorintuvus Flexvent paprasta montuotiįvairiose vietose.
- Visuose Flexvent nuorintuvuose pakankamai didelis atstumas nuo plūdės iki oro išleidimo vožtuvo apsaugo vožtuvo lizdą nuo purvo ir galimų pratekėjimų.
- Siekiant užtikrinti aukščiausią kokybę, gamykloje mes atliekame visų pagamintų nuorintuvų Flexvent kokybės patikrinimą!

Techninės specifikacijos

- Min./maks. įleidimo temperatūra: -10 °C / 90 °C (trumpalaikė: 120 °C).
- Min./maks. darbinis slėgis: 0,2 / 10,0 barų.
- P operating max.: 6,0 barų.
- Tinka naudoti su glikolio (antifrizo) mišiniu, kurio koncentracija iki 50 %.
- Tinka naudoti su etanolio (antifrizo) mišiniu, kurio koncentracija iki 30 %.

Aprašymas		Flexvent H R½" Ni
Gaminio kodas		27710
EAN		8712874277106
Modelis		Flexvent H
Matmenys	A [mm]	31
	B (mm)	70
	C [mm]	34
	D [mm]	15
Sujungimas (E)		R 1/2"
Uždarymo vožtuvas		ne
Weight [g]		140

© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Klasifikavimas Bendrieji duomenys

Etim grupė	Filters/separators
Etim klasė	De-aerator (automatic)
Produkto pavadinimas	Flexvent H R½" Nickel plated
Prekinis ženklas	Flamco
Produkto tipas	Flexvent
Gaminio kodas	27710
EAN	8712874277106

Klasifikavimo požymiai

Housing material	Žalvaris
Material valve	Kita
Plūdės medžiaga	Kita
Nominalus vidinis diametras	½" (15)
Išorinis vamzdžio diametras	21.34 mm
Jungtis 1	Išorinis sriegis kūgio formos, dujoms (BSPT)
Didžiausias darbinis slėgis esant 20 ° C	10 bar
Maksimali terpės temperatūra (testinė)	90 °C
Paviršiaus apsauga	Neapdorotas
Jungties ilgis 1	15 mm
Aukštis	70 mm
Lockable	Ne
With leakage protection	Taip
With air intake barrier	Ne
Angle connection	Taip

Raskite daugiau informacijos internete:

Installation and operating instruction
Statement of Conformity
Flexvent H DWG
Flexvent H STEP
Folder (ENG)
Produktų apžvalga PDF
Flexvent Life Cycle Assessment
Animation Flexvent

© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.